

DOUFLEX



Scheda tecnica

Data sheet

Direttiva bassa tensione
2006/95 CEELow voltage Directive
2006/95 EECCAVO FLESSIBILISSIMO MULTIUSO. DOPPIO RIVESTIMENTO. CONDUTTORE IN RAME
RESISTENTE AD OLI ED ACIDIEXTRA FLEXIBLE MULTI PURPOSE CABLE. DOUBLE INSULATION. COPPER CONDUCTOR
OIL AND CHEMICAL RESISTANT

Sezione nominale del conduttore	Ø massimo dei fili del conduttore	Spessore del rivestimento	Ø esterno medio	Resistenza max del conduttore a 20°C	Portata di corrente ammessa al 60%	Imballo
Nominal cross sectional area of conductor	Maximum diameter of wire of conductor	Thickness of covering	Mean overall diameter	Maximum conductor resistance at 20°C	Capacity of conductor at 60% duty cycle	Packaging
mm ²	mm.	mm.	mm.	Ohm/Km	Ampère	Mt.
16	0.31	2.9	11.0	1.21	175	100
25	0.31	3.2	13.0	0.780	230	100
35	0.31	3.5	15.0	0.554	290	100
50	0.31	3.5	16.5	0.386	365	100
70	0.31	4.2	18.0	0.272	460	50
95	0.31	4.5	22.5	0.206	560	50
120	0.31	4.7	24.0	0.161	650	50

Imballi personalizzato su richiesta / Customized packages on request

Sigla di designazione	Type designation
Corda unipolare flessibile doppio rivestimento	Single core flex cable double insulation
Conduttore	Conductor
Rame rosso cotto non stagnato	Red copper wire, annealed, not tinned
Isolante	Insulation
Polivinilcloruro	Polyvinylchloride
Tensione nominale	Rated voltage
450/750V	450/750V
Temperatura di esercizio	Working temperature
70°C sul conduttore se installati in ambiente ordinario 50°C sul conduttore se installati in ambienti con rischio di incendio	70°C on conductor if installed in ordinary environments 50°C in fire-risk environments
Temperatura di corto circuito	Max. temperature in case of short circuit
150°C sul conduttore (durata massima 5 secondi)	150°C on the conductor (maximum duration 5 seconds)
Minima temperatura di installazione	Min. installation temperature
+5°C	+5°C
Sforzo massimo di trazione nella posa	Max. laying stress
15N per mm ² di sezione conduttore	15N for mm ² of copper total section
Colore primo rivestimento standard	Standard first sheath colour
Nero (altri colori a richiesta per quantità concordate)	Black (other colours upon request and for quantities to be agreed)
Colore secondo rivestimento standard	Standard second sheath colour
Arancio (altri colori a richiesta per quantità concordate)	Orange (other colours upon request and for quantities to be agreed)
Contrassegno standard	Standard marking
Douflex cable + mm ² + CE + anno + Lotto	Douflex cable + mm ² + CE + year + Lot. of production
Continuità contrassegni	Distance between marking
Ogni 20/25cm. circa	Every 20/25cm. about
Modalità di stampigliatura	Kind of printing
Getto d'inchiostro	Inkjet